

Flanschanschlüsse

Standrohr 90° Bogen V2A

beidseitig Q-Flansch,
zum Einbetonieren
für Befüll- und Entnahmestation



Ausführung	Art.-Nr.	
6" DN 150	83502	
8" DN 180/200	85482	

Q-Flansch feuerverzinkt/V2A,

incl. Stutzen,
Bogen und Schlauchtülle,
ohne Schrauben und Dichtungen



Ausführung		Art.-Nr.	
gerader Stutzen	DN 125 Q	8764	
gerader Stutzen, V2A	DN 125 Q	87642	
gerader Stutzen	DN 150 Q	8405	
gerader Stutzen, V2A	DN 150 Q	84482	
gerader Stutzen	DN 180 Q	8448	
45°-Bogen	DN 125 Q	8758	
45°-Bogen	DN 150 Q	8781	
45°-Bogen	DN 180 Q	8786	
90°-Bogen	DN 125 Q	8047	
90°-Bogen	DN 150 Q	8782	
90°-Bogen	DN 180 Q	8788	

Edelstahl-Schrauben und Dichtungen



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
DN 125 R	M10 x 40	8688	
DN 125 Q	M12 x 40	8560	
DN 150 Q	M12 x 40	8437	
DN 150 Q	M12 x 60	8439	
DN 180/200 Q	M12 x 40	8739	
DN 180/200 Q	M12 x 60	8740	

PVC-Bundbuchsen

incl. Edelstahl-Überwurf-Flansch,
für wasserdichte Flanschverbindungen



Ausführung		Art.-Nr.	
V2A-Flansch	DN 125 Q	8765	
V2A-Flansch	DN 180/200 Q	8787	
V2A-Flansch	DN 150 Q/R	8785	

Q = Quadratflansch / R = Rundflansch

Flanschanschlüsse ohne Schrauben und Dichtungen

Doppelflanschrohr V2A

ohne Schrauben und Dichtungen



Ausführung	Art.-Nr.	
500 mm lang, DN 150 Q/Q	86652	
300 mm lang, DN 180 Q/Q	86643	

Flanschbogen

feuerverzinkt/V2A, 45°/90°




Ausführung	Art.-Nr.	
45° DN 125 Q/Q, feuerverzinkt	8628	
45° DN 150 Q/Q, feuerverzinkt	8442	
45° DN 180 Q/Q, feuerverzinkt	8789	
90° DN 125 Q/Q, V2A	87292	
90° DN 150 Q/Q, feuerverzinkt	8443	
90° DN 150 Q/Q, V2A	84432	
90° DN 180 Q/Q, feuerverzinkt	8766	

Flanschreduktion feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 150/180 (200) Q/Q	8577	

Flanschübergang feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 125 Q+R	8646	

Blindflansch feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 150 Q	8379	
DN 180/200 Q	8804	

Flansch zum Anschweißen



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 150 Q, schwarz	8499	
DN 150 Q, V2A	84992	
DN 180/200 Q, schwarz	8800	
DN 180/200 Q, V2A	88002	

Flansch feuerverzinkt
incl. M-Teil, System Perrot



(ca. 360 mm lang)

Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
gerader Stutzen	DN 125 Q	8607	
gerader Stutzen	DN 150 Q	8426	
gerader Stutzen	DN 180 Q	8505	
90°-Bogen	DN 125 Q	8616	
90°-Bogen	DN 150 Q	8378	

Flansch feuerverzinkt
incl. V-Teil, System Perrot



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
gerader Stutzen	DN 125 Q	8609	
gerader Stutzen	DN 150 Q	8428	
gerader Stutzen	8" / 6" DN 150 Q	84280180	
gerader Stutzen	DN 180/200 Q	8756	
45°-Bogen	DN 180 Q	8790	
90°-Bogen	DN 125 Q	8049	
90°-Bogen	DN 150 Q	8376	
90°-Bogen	DN 180 Q	8791	

Flansch-Zwischenstück
feuerverzinkt, mit seitlichem
Abgang 2" AG, Baulänge 300 mm



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
beidseitig Q-Flansch	DN 150	8617	
	DN 180	8618	
Q-Flansch / V-Teil System Perrot	6" / DN 150	8619	
	8" / DN 180	8620	
Kugelhahn V2A 2x IG	2"	5837	

Quadratflansch feuerverzinkt
mit VT-Teil, Sonder-Kupplungssystem



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 150 Q	8429	

Quadratflansch DN 125 kann direkt auf Quadratflansch DN 150 gesetzt werden

Gummispiralschlauch
Saug- und Druckschlauch mit Cord-
gewebeeinlage, innen u. außen glatt,
muffenlos. Druck BD 6 bar



Preise per Meter

Ausführung	Art.-Nr.	
DN 125 (127 mm LW x 7 mm Wand)	8515	
DN 150 (152 mm LW x 9 mm Wand)	8555	
DN 180 (203mm LW x 10,4mm Wand)	8794	

DN 125 = Kupplungsgröße 133 Tüllen Ø 125 mm
DN 150 = Kupplungsgröße 159 Tüllen Ø 152 mm

M-Teil feuerverzinkt
mit Schlauchtülle
für Spiralschlauch,
System Perrot



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
gerade	DN 125	8690	
gerade	DN 150	8393	
gerade	DN 180	8793	
45°-Bogen	DN 150	8386	
als Blindkappe	DN 125	8694	
als Blindkappe	DN 150	8395	
als Blindkappe	DN 180	8397	

V-Teil feuerverzinkt
gerade, mit Schlauchtülle für Spiralschlauch,
System Perrot



Ausführung	Größe	Art.-Nr.	
gerade	DN 125	8695	
gerade	DN 150	8394	
gerade	DN 180	8792	

Schnellkuppler feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.	
mit M-Teil DN 160 x Q-Flansch 6"	8398	
mit M-Teil DN 200 x Q-Flansch 8"	8399	

Schraubschelle V2A
(Spannbackenschelle für Spiralschlauch)



Ausführung	Art.-Nr.	
DN 125	131-139 mm	8795
DN 125	140-148 mm	8796
DN 150	149-161 mm	8797
DN 150	162-174 mm	8409
DN 180	213-226 mm	8798

PVC-Spiralschlauch
Druck DN 125 - BD 2,5 bar, grau/rot
DN 150 - BD 2 bar, grau/rot
DN 200 - BD 2 bar, grau/blau



Preise per Meter

Ausführung	Art.-Nr.	
DN 125 (127 mm LW x 7,5 mm Wand)	8661	
DN 150 (152 mm LW x 8,9 mm Wand)	8383	
DN 200 (203 mm LW x 12 mm Wand)	8478*	

*Länge max. 6 m

Hinweis: KE-Teil identisch mit M-Teil (DN 125)
KF-Teil identisch mit V-Teil (DN 125)