

Hubtor / Absperrschranke / Rücklaufsperr



Hubtor

Hubtore kommen vorwiegend dort zum Einsatz, wo schwenkbare Absperrungen keinen Platz finden.

Hubtor handbetrieben, mit in den Pfosten laufenden Gegengewichten.

Die Montage kann sowohl auf fester Fläche als auch auf Spaltenboden erfolgen.



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Hubtor handbetrieben mit in den Quadratpfosten laufenden Gegengewichten, Arretierung des Gitters in oberer und unterer Stellung, Vierkantpfosten 90 x 90 mm, 3,0 m lang, Durchtriebhöhe ca. 2,20 m, ohne Befestigungsmaterial	Stück	4725

Absperrschranke



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.	
Absperrschranke mit Fußplatte für Gangbreiten von 2,00 - 6,00 m schwenkbar mit Federunterstützung, 360° dreh- und arretierbar	Stück	4276	
Verschluss für Absperrschranke	Stück	4277	
Spaltenbodenbefestigung V2A	Stück	4524	
Verankerungsdübel	12 x 115 mm, V4A	Satz	4531
	12 x 115 mm, feuerverzinkt	Satz	4522
		Stück	4527
10 x 115 mm, feuerverzinkt	Stück	4521	



Laufgang-Absperrung
als Schiebeelement

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Laufgang-Absperrung als Schiebeelement Gitterteil 2 1/2", 0,58 m hoch mit einschiebbaren Rohren 2" kpl. mit Befestigungsmaterial und Verschluss	Satz	4668

Rücklaufsperrn



Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Rücklaufsperrre für Treibegänge verstellbar von 0,90 - 1,20 m selbstschließend durch Schrägmontage ohne Befestigungsmaterial	einfache Ausführung, Länge 0,90-1,20 m	Stück	4228
	als Saloontür Länge 1,00 - 1,40 m	Stück	4262
Bügelschrauben	für Vierkantpfosten 70 x 70	Satz	4812
	für Vierkantpfosten 90 x 90	Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80		Satz	4814