

Combi-Rühr-Schalteinheit

duräumat®
Tru rüu mat

für Duräumat-Gülepumpen mit Kupplungsfuß PMK

Gülesysteme in Verbindung mit Schieberentmistungsanlagen verlangen Pumpen mit hoher Rühr- und Förderleistung. Die Combi-Rühr-Schalteinheit verbindet die Vorzüge der Kupplungsfuß-Gülepumpen mit der Homogenisierungswirkung von Reißmixpumpen. Die Combi-Rühr-Schalteinheit ist sowohl für die PMK-Garant als auch für die PMK-Robust einsetzbar.

Über Gleitschienen wird die Gülepumpe in den Pumpenschacht abgelassen und rastet in die Fangtasche der Kupplung. Ein Ein- und Ausheben der Pumpe ist auch bei voller Güllegrube möglich. Die Fangtasche ist mit einem Vierwegeschieber verschraubt. Auf den Ausgängen dieses Schiebers ist zum einen eine schwenkbare und höhenverstellbare Rührdüse angebracht, die beiden anderen Ausgänge sind für die Spül- und Förderleitung vorgesehen. Die Rührdüse und der Vierwegeschieber sind mit Hebelverlängerungen ausgestattet.

Vorteil der Combi-Rühr-Schalteinheit:

- einfacher Aufbau
- geringe Baukosten
- geringe Strömungsverluste

Combi-Rühr-Schalteinheit mit PMK-Garant

- für Gülle mit hohen Trockensubstanzanteilen
- für größere Förderhöhen
- für lange Förderstrecken
- hohe Rührleistung
- Elektroantrieb 15/18,5/22 kW oder Traktorbetrieb



Combi-Rühr-Schalteinheit mit Duräumat-Gülepumpe PMK-Garant.

DURÄUMAT Stalltechnik GmbH

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Tel.: +49 (0)4533 / 204-0, Fax: +49 (0)4533 / 204265
E-Mail: info@duraeumat.de, Internet: www.duraeumat.de



Combi-Rühr-Schalteinheit

Duräumat®

für Duräumat-Gülepumpen mit Kuplungsfuß PMK

- 1 Rührdüse schwenkbar und höheverstellbar
- 2 PMK-Absenkführung
- 3 PMK-Kuplungsfuß
- 4 Vierwegehahn in Gussausführung mit Hebelverlängerung
- 5 Rührdüse

Combi-Rühr-Schalt-einheit mit PMK-Robust

- Spül- und Förderleitungsanschluss DN 150
- Elektroantrieb 11 / 15 / 18,5 / 22 kW oder Traktorantrieb
- schwenkbare und höhenverstellbare Rührdüse



Combi-Rühr-Schalt-einheit mit Duräumat-Gülepumpe PMK-Robust.



DURÄUMAT Stalltechnik GmbH

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Tel.: +49 (0)4533 / 204-0, Fax: +49 (0)4533 / 204265
E-Mail: info@duraeumat.de, Internet: www.duraeumat.de

