

Buchtentüren senkrecht verstrebt für Bullen



Die Buchtentüren sind senkrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,50 m hoch

Ober-Unterrohr 2", mit senkrechten Stäben 1 1/4", Stababstand 18 cm, kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432921
2,00 - 2,50 m	per Stück	432922
2,50 - 3,00 m	per Stück	432923
3,00 - 3,50 m	per Stück	432924
3,50 - 4,00 m	per Stück	432925
4,00 - 4,50 m	per Stück	432926



Trenngitter 1,50 m hoch

Ober-Unterrohr 2", mit senkrechten Stäben 1 1/4", Stababstand 18 cm, kpl. verschweißt

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432931
2,00 - 2,50 m	per Stück	432932
2,50 - 3,00 m	per Stück	432933
3,00 - 3,50 m	per Stück	432934
3,50 - 4,00 m	per Stück	432935
4,00 - 4,50 m	per Stück	432936





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebeckenausparung eingeschweißt in Absperrpforte	per Stück	4750
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss senkrecht waagrecht	per Stück	4758
	per Stück	4759



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den U-Pfosten zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Satz per Satz	4882 4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	per Satz	4713
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70 für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4812
	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4814
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück) M10 x 70 M12 x 50 M12 x 100 M12 x 120	per Satz	4922
	per Satz	4927
	per Satz	4926
	per Satz	4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern u. Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	per Satz	4815
Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	per Stück	4604
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den Vierkantpfosten am U-Pfosten	per Stück	4605
	per Stück	4626
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	per Satz	4627
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620

