

Trenngitter waagrecht für Bullen



Die Buchtentüren sind waagrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,50 m hoch, 7 Rohre

Rohr 2", kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432901
2,00 - 2,50 m	per Stück	432902
2,50 - 3,00 m	per Stück	432903
3,00 - 3,50 m	per Stück	432904
3,50 - 4,00 m	per Stück	432905
4,00 - 4,50 m	per Stück	432906



Trenngitter 1,50 m hoch, 7 Rohre

Rohr 2", kpl. verschweißt

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432911
2,00 - 2,50 m	per Stück	432912
2,50 - 3,00 m	per Stück	432913
3,00 - 3,50 m	per Stück	432914
3,50 - 4,00 m	per Stück	432915
4,00 - 4,50 m	per Stück	432916





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt in Absperrpforte	per Stück	4750
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss	senkrecht	4758
	waagrecht	4759



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den U-Pfosten zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Satz per Satz	4882 4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	per Satz	4713
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70 für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4812
	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4814
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)	M10 x 70	per Satz 4922
	M12 x 50	per Satz 4927
	M12 x 100	per Satz 4926
	M12 x 120	per Satz 4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern u. Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	per Satz	4815
Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	per Stück	4604
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den Vierkantpfosten am U-Pfosten	per Stück	4605
	per Stück	4626
Seilabspannung erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	per Satz	4627
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620

