



Bullenstalleinrichtung



DURÄUMAT bietet Ihnen ein umfassendes Sortiment an standardisierter Stalltechnik für den Bullenstall. Massive, stabile Ausführungen sichern hohe Qualitäten und geben der Einrichtung dauerhaft die erforderliche Sicherheit.

Umfangreiche Projektierung und Detailplanung ermöglichen die Anpassung der Einrichtung an alle Haltungssysteme und Stallrastermasse.

Ein breit gefächertes Zubehörprogramm inklusive Tränken, Gummibeläge, Beleuchtung und Seitenlüftung runden unsere Komplettausstattung ab.

Futtertischabspernung

- Diagonal-Fressgitter aus Quadratrohr mit 1 ¼“-Rohrstreben
- Verstellbare Nackenrohr-Fressgitter in 2“ und 2 ½“ Ausführung
- Massive Nackenrohrhalter für verstellbare Nackenrohrabtrennung
- Massive Nackenrohrhalter für starre Nackenrohrabtrennung

Abtrennungen

- Waagrecht oder senkrecht verstrebt Buchtentüren
- Massiver Hub-Dreh-Verschluss
- Waagrecht oder senkrecht verstrebt Trenngitter
- Fertigung auf Maß

Umfangreiche Projektierung und Detailplanung für die Ausführung und Montage.



Bezeichnung		ME	Art.-Nr.
Nackenriegelrohr auf Maß geschnitten	2 "	per Meter	4650
	2 1/2 "	per Meter	4660
Nackenriegelrohr incl. Rohrverbinder in ganzen Längen 6 m lang	2 "	per Stück	4576
	2 1/2 "	per Stück	4577
Vierkantpfosten zum Einbetonieren 90 x 90 x 4 x 1,90 m lang feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung		per Stück	4765
Nackenrohrhalter für nach vorn verlegtes Nackenrohr für 2" und 2,5" Rohr		per Stück	4738
Quadratrohrschelle zur Befestigung einer Holzbohle am Vierkantpfosten 90 x 90		per Stück	4619
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 90 x 90		per Satz	4839
Sechskant-Schrauben mit Scheiben und Mutter Satz = 4 Stück	M10 x 70	per Satz	4922
	M12 x 50	per Satz	4927
	M12 x 100	per Satz	4926
	M12 x 120	per Satz	4929
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80 mm, Satz = 4 Stück		per Satz	4813

Buchtentüren senkrecht verstrebt für Bullen



Die Buchtentüren sind senkrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,50 m hoch

Ober-Unterrohr 2", mit senkrechten Stäben 1 1/4", Stababstand 18 cm, kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432921
2,00 - 2,50 m	per Stück	432922
2,50 - 3,00 m	per Stück	432923
3,00 - 3,50 m	per Stück	432924
3,50 - 4,00 m	per Stück	432925
4,00 - 4,50 m	per Stück	432926

Trenngitter 1,50 m hoch

Ober-Unterrohr 2", mit senkrechten Stäben 1 1/4", Stababstand 18 cm, kpl. verschweißt

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432931
2,00 - 2,50 m	per Stück	432932
2,50 - 3,00 m	per Stück	432933
3,00 - 3,50 m	per Stück	432934
3,50 - 4,00 m	per Stück	432935
4,00 - 4,50 m	per Stück	432936





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebeckenausparung eingeschweißt in Absperripforte	per Stück	4750
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss senkrecht	per Stück	4758
waagrecht	per Stück	4759
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den U-Pfosten	per Satz	4882
zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Satz	4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	per Satz	4713
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4812
für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4814
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)		
M10 x 70	per Satz	4922
M12 x 50	per Satz	4927
M12 x 100	per Satz	4926
M12 x 120	per Satz	4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern u. Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	per Satz	4815
Schubverschluss für Absperripforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	per Stück	4604
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperripforte, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Stück	4605
am U-Pfosten	per Stück	4626
Seilabspannung , erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	per Satz	4627
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620

Trenngitter waagrecht für Bullen



Die Buchtentüren sind waagrecht verstrebt und werden auf Maß gefertigt. Drehpunktseitig werden stabile Augenschrauben M20 eingesetzt. Verriegelt werden die Buchtentüren mit einem stabilen Hub- / Drehverschluss. Ohne Hängen, Verschlussaufnahme und Befestigungsmaterial.

Buchtentür 1,50 m hoch, 7 Rohre

Rohr 2", kpl. verschweißt, incl. Hub- / Drehverschluss

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432901
2,00 - 2,50 m	per Stück	432902
2,50 - 3,00 m	per Stück	432903
3,00 - 3,50 m	per Stück	432904
3,50 - 4,00 m	per Stück	432905
4,00 - 4,50 m	per Stück	432906

Trenngitter 1,50 m hoch, 7 Rohre

Rohr 2", kpl. verschweißt

Länge	ME	Art.-Nr.
1,50 - 2,00 m	per Stück	432911
2,00 - 2,50 m	per Stück	432912
2,50 - 3,00 m	per Stück	432913
3,00 - 3,50 m	per Stück	432914
3,50 - 4,00 m	per Stück	432915
4,00 - 4,50 m	per Stück	432916





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebeckenaussparung eingeschweißt in Absperrpforte	per Stück	4750
Verschlussaufnahme für Hub- / Drehverschluss senkrecht	per Stück	4758
waagrecht	per Stück	4759
Türhänge zur Aufnahme der Augenschrauben, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den U-Pfosten	per Satz	4882
zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Satz	4879
Doppelhänge für Türen 2 Satz Bügelschrauben erforderlich	per Satz	4713
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4812
für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
Kunststoffdübel und Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4814
Sechskantschrauben mit Scheibe und Mutter (Satz = 4 Stück)		
M10 x 70	per Satz	4922
M12 x 50	per Satz	4927
M12 x 100	per Satz	4926
M12 x 120	per Satz	4929
Gewindestangen M 12 x 1000 mit Muttern u. Gegenplatte als Durchgangsschrauben im Mauerwerk	per Satz	4815
Schubverschluss für Absperrpforten und Buchtentüren voreinander und nebeneinander schlagend, kpl. mit Befestigungsmaterial	per Stück	4604
Feststellhaken zum Arretieren einer Absperrpforte, ohne Befestigungsmaterial zum Anschrauben an den Vierkantpfosten	per Stück	4605
am U-Pfosten	per Stück	4626
Seilabspannung, erforderlich ab 3,0 m Gitterlänge	per Satz	4627
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620



Ihr Ansprechpartner:

Duräumat-Lieferprogramm:

- Schweinezucht- und -mastställe
- Fütterungsanlagen
- Milchviehställe
- Rindermastställe
- Jungvieh- und Kälberställe
- Entmistungsanlagen
- Gülepumpen
- Gülemixer
- Gülletechnik

DURÄUMAT Stalltechnik GmbH

D-23858 Reinfeld, Hamburger Chaussee 9, Telefon +49 (0)4533 204-0, Fax 204265
Internet: www.duraumat.de, E-Mail: info@duraumat.de