Turiumat®

Stalltechnik für Rinder und Schweine

Türen und Tore



Türen und Tore

Die Türen und Tore sowohl für den Außen- als auch den Innenbereich des Stalles sind mit waagerecht geteilten Flügeln, starren Fenstern, Kippfenstern, Schiebefenstern, Lüftungsgittern etc. lieferbar. Auch hinsichtlich der wärmedämmenden Füllung sind verschiedene Kombinationen möglich. Der Anschlag kann sowohl rechts als auch links gewählt werden. Sondermaße können im 5 cm-Raster in Breite und Höhe produziert werden.

Die Türen und Tore aus dem Sortiment von DURÄUMAT® haben einen feuerverzinkten Metallrahmen und verfügen dank zusätzlicher Aussteifungen über eine hohe Formstabilität. Die Fenster können mit bis zu 16 mm Dreifachplexiglas verglast werden. Die ausgereifte Konstruktion garantiert eine lange Lebensdauer, optimale Dichtigkeit und lässt sich leicht öffnen und schließen sowie problemlos reinigen.

ROBUST - SCHLAGFEST- DICHT

Feuerverzinkter Metallrahmen; außen Fichtenholz, innen Betoplan inkl. Wärmedämmung

BAUKASTENSYSTEM

Verschiedenste Kombinationen von Flügeln, Fenstern und Füllungen möglich

EINFACHES HANDLING

Leichtgängiges Öffnen und Schließen, einfache Reinigung



Innentüren

- Verschiedene Kombinationen möglich
- 3-teilige Bänder
- Schloss und Drückergarnitur
- Umlaufende Z-Zarge, unten Winkelschiene
- Ausführung feuerverzinkt

Ohne Lichtausschnitt

Breite x Höhe	DIN links ArtNr.	DIN rechts ArtNr.
70 x 200 cm	7443	7444
80 x 200 cm	7430	7431
90 x 200 cm	7432	7433
100 x 200 cm	7434	7435

Bezeichnung	ArtNr.
Mehrpreis Fenster Innentür	7440





Schiebetüren

Umlaufend verschweißter Stahlrahmen in feuerverzinkter Ausführung, verschiedene Füllungen möglich, mit unteren Führungsschuhen

- . Muschelgriffe für gutes Handling
- Laufschienen-System
- Lieferbar alle 5 cm in Breite und Höhe
- Max. Größe 130 x 220 cm pro Schiebetür
- Ausführung feuerverzinkt
- Untere Führung







- Fenster starr, Kippfenster, Schiebefenster, Lüftungsgitter
- verschiedene Füllungskombinationsmöglichkeiten
- Schloss und Drückergarnitur BB oder PZ
- Serienmäßig umlaufende Z-Zarge, unten Winkelschiene
- Ausführung feuerverzinkt
- Außen Fichtenholz, innen Betoplan
- Incl. 30 mm Wärmedämmung

Außentür mit Füllung ohne Fenster

Breite x Höhe	DIN links ArtNr.	DIN rechts ArtNr.
80 x 200 cm	7419	7489
90 x 200 cm	7420	7490
100 x 200 cm	7421	7491
110 x 200 cm	7445	7492
120 x 200 cm	7418	7493

Außentür mit Füllung und Fenster 16 mm Dreifachplexiglas verglast

Breite x Höhe	DIN links ArtNr.	DIN rechts ArtNr.
80 x 200 cm	7485	7494
90 x 200 cm	7484	7495
100 x 200 cm	7480	7496

Außentür mit Füllung und Fenster 3 mm Plexiglas klar verglast

Breite x Höhe	DIN links ArtNr.	DIN rechts ArtNr.
80 x 200 cm	7486	7497
90 x 200 cm	7487	7498
100 x 200 cm	7488	7499

Sondermaße werden alle 5 cm in Breite und Höhe hergestellt.

Anschlagmöglichkeiten





















