

Flanschanschlüsse feuerverzinkt

Standrohr 90° Bogen

beidseitig Q-Flansch, zum Einbetonieren für Befüll- und Entnahmestation



Ausführung	Art.-Nr.
6" DN 150 / V2A	83502
8" DN 180/200 / feuerverzinkt	8548

Q-Flansch

feuerverzinkt, incl. Stutzen, Bogen und Schlauchtülle, ohne Schrauben und Dichtungen



Ausführung		Art.-Nr.
gerader Stutzen	DN 125 Q	8764
gerader Stutzen	DN 150 Q	8405
gerader Stutzen	DN 180 Q	8448
45°-Bogen	DN 125 Q	8758
45°-Bogen	DN 150 Q	8781
45°-Bogen	DN 180 Q	8786
90°-Bogen	DN 125 Q	8047
90°-Bogen	DN 150 Q	8782
90°-Bogen	DN 180 Q	8788

Schrauben und Dichtungen



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
DN 125 R	M10 x 40	8688
DN 125 Q	M12 x 35	8560
DN 150 Q	M12 x 35	8437
DN 150 Q	M12 x 60	8439
DN 180/200 Q	M12 x 40	8739
DN 180/200 Q	M12 x 60	8740

PVC-Bundbuchsen

incl. Edelstahl-Überwurf-Flansch, für wasserdichte Flanschverbindungen



Ausführung		Art.-Nr.
Flansch verz.	DN 125 Q/R	8765
V2A-Flansch	DN 180/200 Q/R	8787
V2A-Flansch	DN 150 Q/R	8785

Q = Quadratflansch / R = Rundflansch
Flanschanschlüsse verzinkt ohne Schrauben und Dichtungen

Doppelflanschrohr

500 mm lang
ohne Schrauben und Dichtungen



Ausführung	Art.-Nr.
DN 150 Q/Q / V2A	86652
DN 180 Q/Q / feuerverzinkt	86642

Flanschbogen

45°/90°



Ausführung	Art.-Nr.
45° DN 125 Q/Q	8628
45° DN 150 Q/Q	8442
45° DN 180 Q/Q	8789
90° DN 125 Q/Q	8729
90° DN 150 Q/Q	8443
90° DN 180 Q/Q	8766

Flanschreduktion



Ausführung	Art.-Nr.
DN 150/180 (200) Q/Q	8577

Flanschübergang



Ausführung	Art.-Nr.
DN 125 Q+R	8646

Blindflansch feuerverzinkt



Ausführung	Art.-Nr.
DN 150 Q	8379
DN 180/200 Q	8804

Flansch zum Anschweißen, schwarz



Ausführung	Art.-Nr.
DN 150 Q	8499
DN 180/200 Q	8800

Q = Quadratflansch / R = Rundflansch
 Flanschanschlüsse verzinkt, ohne Schrauben und Dichtungen

Flansch

incl. M-Teil / System Perrot



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
gerader Stutzen	DN 125 Q	8607
gerader Stutzen	DN 150 Q	8426
gerader Stutzen	DN 180 Q	8505
90°-Bogen	DN 125 Q	8616
90°-Bogen	DN 150 Q	8378

M-Teil

System Perrot, feuerverzinkt, mit Schlauchtülle für Spiralschlauch



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
gerade	DN 125	8690
gerade	DN 150	8393
gerade	DN 180	8793
45°-Bogen	DN 125	8691
45°-Bogen	DN 150	8386
als Blindkappe	DN 125	8694
als Blindkappe	DN 150	8395
als Blindkappe	DN 180	8397

Quadratflansch

mit VT-Teil / Sonder-Kupplungssystem



Ausführung	Art.-Nr.
DN 150 Q	8429

Der Quadratflansch DN 125 kann direkt auf den Quadratflansch DN 150 gesetzt werden

Gummispiralschlauch

Saug- und Druckschlauch mit Cordgewebeeinlage, innen u. außen glatt, muffenlos. Druck BD 6 bar



Preise per Meter

Ausführung	Art.-Nr.
DN 125 (127 mm LW x 7 mm Wand)	8515
DN 150 (152 mm LW x 9 mm Wand)	8555
DN 180 (203 mm LW x 10,4 mm Wand)	8794

DN 125 = Kupplungsgröße 133 Tüllen Ø 125 mm
 DN 150 = Kupplungsgröße 159 Tüllen Ø 152 mm

Flansch

incl. V-Teil / System Perrot



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
gerader Stutzen	DN 125 Q	8609
gerader Stutzen	DN 150 Q	8428
gerader Stutzen	8" / 6" DN 150 Q	84280180
gerader Stutzen	DN 180/200 Q	8756
45°-Bogen	DN 125 Q	8048
45°-Bogen	DN 150 Q	8375
45°-Bogen	DN 180 Q	8790
90°-Bogen	DN 125 Q	8049
90°-Bogen	DN 150 Q	8376
90°-Bogen	DN 180 Q	8791

V-Teil

System Perrot, feuerverzinkt gerade mit Schlauchtülle für Spiralschlauch



Ausführung	Größe	Art.-Nr.
gerade	DN 125	8695
gerade	DN 150	8394
gerade	DN 180	8792

Schraubsschelle V2A

(Spannbackenschelle für Spiralschlauch)



Ausführung		Art.-Nr.
DN 125	131-139 mm	8795
DN 125	140-148 mm	8796
DN 150	149-161 mm	8797
DN 150	162-174 mm	8409
DN 180	213-226 mm	8798

PVC-Spiralschlauch

Druck DN 125 - BD 2,5 bar
 DN 150 - BD 2 bar
 DN 200 - BD 2 bar



Preise per Meter

Ausführung	Art.-Nr.
DN 125 (127 mm LW x 7 mm Wand)	8671
DN 150 (152 mm LW x 8,5 mm Wand)	8373
DN 200 (203 mm LW x 9,7 mm Wand)	8478

Art.-Nr. 8478 Länge max. 6 m

Hinweis: KE-Teil identisch mit M-Teil (DN 125)
 KF-Teil identisch mit V-Teil (DN 125)