


Abkalbebucht



Auf Maß gefertigtes Element bis 5,0 m Gitterlänge

mit einem Fressplatz von ca. 90 cm Standbreite incl. Öffnungshebel, einem integrierten schwenkbaren Gitterteil als Tier-Fixierhilfe und einem Personendurchgang mit Kälberdurchschlupfsicherung

- Gitter 100 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 2"
- Streben 1 1/4"
- Schaltwelle 3/4"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinken und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der Kippstrebe
- große obere Durchgangsöffnung ca. 37 cm breit
- verstellbare Halsweite 17-22 cm
- individuelle Einzelverriegelung
- individuelle Einzelentriegelung



- 1** Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2** Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Freßgitters.
- 3** Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.



4058



4164 / 4073



4620

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Sicherheits-Selbstfang-Fressgitter AK-100 für Abkalbebuchten	per Stück	4203
Schwenkbeschlag 1 Schnellverschlußstecken, 1 Steckachse	per Stück	4039
Mittelstütze bei Gitterlängen von über 4,00 m erforderlich zum Einbetonieren zum Aufdübeln auf Barrenwand: - Gitter vorgehängt - Gitter schrägestellt	per Stück per Stück per Stück	4058 4164 4073
Doppelhänge, vorgehängt, zum Anschrauben L = 160 mm L = 210 mm	per Satz per Satz	4801 4802
Einfachhänge, vorgehängt, zum Anschrauben L = 130 mm	per Satz	4714
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70 für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz per Satz	4812 4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80 12 x 80 incl. Kunststoffdübel	per Satz per Satz	4813 4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren, 1,90 m lang 70 x 70 x 4 mm feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung 90 x 90 x 5 mm	per Stück	4770
Länge 1,90 m Länge 3,00 m	per Stück per Stück	4784 4785
Stützrolle mit Vollgummirad D = 260 mm, incl. Halterung	per Stück	4620