

Tränkebecken

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebecken Modell 41 A für Offenstallungen, heizbar, mit robustem Zungenventil Das Tränkebecken wird auf ein Betonrohr mit 30 cm lichem Durchm. montiert. Einzeltransformator zusätzlich erforderlich.	per Stück	4850
Thermoröhre dickwandig isoliert, zur Befestigung für Modell 41A Einbauhöhe 400 mm		4495
Einbauhöhe 600 mm		4496
Einbauhöhe 800 mm (zusätzlich 300 mm zum Einbetonieren)		4856



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebecken Modell 46 heizbar für Wand- und Pfostenbefestigung Rohrventil mit Regulierung, Schale aus Guss- eisen, emailliert, Anschluss R 1/2" von oben und unten, Heizleistung 80 Watt, 24 V	per Stück	4849
Halter für Modell 46 am Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4923
Frostschutzheizleitung 2,00 m 20 Watt, 24 V, zum Beheizen der Stichleitung (Stahlrohr)	per Stück	4848
Transformator 24 V, 100 Watt, für 1 Tränkebecken	per Stück	4851
24 V, 200 Watt, für 2 Tränkebecken	per Stück	4853
24 V, 400 Watt, für 4 Tränkebecken	per Stück	4481



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Doppeltränkebecken Modell 19 R ganz emailliert, Messing-Doppelrohrventil mit Regulierung, Anschluss R 1/2" von oben und unten	per Stück	4896
Ringleitung Anschlussset 1/2" für Tränkebecken Modell 19R	per Stück	1031986
Tränkebecken Modell 115 mit großer emaillierter Schale und Moment-Wasser- regulierung, Anschluss R 1/2" von oben und unten	per Stück	7064
Bügelschraube als Halterung an 1 1/2" oder 2"-Standsäule (2 Stück erforderlich)	per Stück	7059
Halter für Tränkebecken Modell 19, 25R, 115, 1200 am Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4881
am Vierkantpfosten 90 x 90 für Modell 1200	per Satz	48812
am Vierkantpfosten 90 x 90 für Modell 19, 25R, 115	per Satz	4886





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Tränkebecken Modell 25 R ganz emailliert, Edelstahl-Rohrventil 3/4" mit Anschluss IG von oben und unten, Wassermenge stufenlos einstellbar von außen über Regulierschraube	per Stück	1000259
Tränkebecken Modell 1200 Schale aus Edelstahl, Edelstahl-Rohrventil 3/4" mit Anschluss IG von oben und unten	per Stück	1001209
Ringleitungsanschlusset 3/4" aus Edelstahl	per Stück	1031983
Halter für Tränkebecken Modell 19,25R, 115, 1200 am Vierkantpfosten 70 x 70 am Vierkantpfosten 90 x 90 für Modell 1200 am Vierkantpfosten 90 x 90 für Modell 19, 25R, 115	per Satz per Satz per Satz	4881 48812 4886



Modell 311



Modell 312



Modell 303

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Heizgerät mit Rücklauftemperatur-Steuerung zum Frostfreihalten des Wasser in isolierten Ringleitungen (3/4" oder 1") mit einer Länger von max. 250 m, kpl. auf Grundplatte vormontiert für 1" Wasseranschluss, Gehäuse aus emailliertem Gusseisen, Heizstab 3000 W, 400 V, Hochleistungs- Umwälzpumpe (230 V, 400 W), Rücklauf-temperatur-Steuerung, eingebauter Überhitzungsschutz (STB), incl. Entlüftung-, Überdruck- und Rückschlagventil sowie Rückschlagklappe Modell 311, 3000 W / 400 V Modell 312, 6000 W / 400 V (2 Heizstäbe à 3000 W)	per Stück per Stück	1010311 1010312
Heizgerät Modell 303 3000 W / 230 V mit Thermostat und Umlaufpumpe, anschlussfertig auf Grundplatte montiert, mit Anschlusskabel, Überdruck- und Entlüftungsventil, zur Erwärmung von Wasserleitungen bis mac. 200 m mit einem Gerät (Fehlerstromschutzschalter 30 mA erforderlich)	per Stück	4884
Durchflussanzeige Modell 309 zur Kontrolle der Zirkulationstätigkeit, Anschluss R 3/4"	per Stück	7066
Frostschutz-Thermostat zum automatischen Ein- und Ausschalten der Transformatoren bis mac. 16 A / 230 V	per Stück	7067

Tränken für den Milchvieh-Laufstall

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Schnellablauf-Tränkewanne aus Edelstahl, mit Schwimmerventil, "Masterflow" für 40 l/min Wasserzufluss bei 5 bar, Anschluss 3/4", konische Tränkewanne und großem Stopfen, mit Überlauf für schnelle Entleerung, mit An- tischleckrand, Überlauf und Befestigungshalter zum Anschluss eines Ablaufrohres KG DN 125 (bauseits) Länge 140 cm, Inhalt ca. 100 l Länge 190 cm, Inhalt ca. 130 l Länge 230 cm, Inhalt ca. 160 l Länge 300 cm, Inhalt ca. 200 l	per Stück per Stück per Stück per Stück	44860003 44870003 44880003 4497
Satz Füße (4 Stück) für Tränkewanne zur Befestigung am Trogkörper, verzinkt	per Stück	4492
Wandhalter für Tränkewanne	per Satz	4491
Frostschutzwächter R 3/4" (nachträglich einbaubar) bestehend aus: Thermostatventil und Ablaufgarnitur für Maxiflow	per Stück	4493
Durchlaufrohr für Schnellablauf-Tränkewanne	per Stück	44850003
MASTERFLOW Doppelschwimmerventil für Wasserdurchfluss bis 40 l/min bei 5 bar, Außengewinde R 3/4"	per Stück	4494
Schutzblech verstärkt	per Stück	1316085



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Flach-Schwenktrog aus Edelstahl, mit Hochleistungsschwimmer- ventil Masterflow und feuerverzinkten Konsolen für Wandbefestigung Länge 100 cm, Inhalt ca. 35 Liter Länge 150 cm, Inhalt ca. 50 Liter Länge 200 cm, Inhalt ca. 70 Liter für Bodenfestigung Länge 100 cm, Inhalt ca. 35 Liter Länge 150 cm, Inhalt ca. 50 Liter Länge 200 cm, Inhalt ca. 70 Liter	per Stück per Stück per Stück	49100001 49110001 49140001
Frostschutzheizleitung 2 m, 20 Watt, 24 V, zum Beheizen der Stichleitung (Stahlrohr)	per Stück	4848
Durchlaufrohr aus Edelstahl für alle Flachschenkröge	per Stück	44850002





Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Ventil-Trogtränke Modell 500/520 aus Edelstahl, für Wan und Pfostenbefestigung, 450 mm hoch, vorne 320 mm breit, hinten 400 mm breit, Wasserzufluß bis 30 Liter/Min., Anschluß rechts, mit Verschraubung 3/4", Modell 500, Einfachtränke Modell 520, Doppeltränke	per Stück per Stück	4825 4841
Zusatzheizung für Modell 500 80 Watt, 24 V 1x für Modell 500	per Stück	4861
Schwimmer-Trogtränke Modell 600/620 aus Edelstahl mit Schwimmventil "Maxiflow" bis 40 l/min bei 5 bar mit großem Auslauf, für zur Wan und Rohrbefestigung, mit Durchlaufanschluss für Ringleitungen, Modell 600, Einfachtränke Modell 620, Doppeltränke	per Stück per Stück	4843 4844
Zusatzheizung 80 Watt, 24 V, 1x für Modell 600, 2 x für Modell 520/620	per Stück	4482



Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Einzeltransformator 24 V, 100 Watt für 1 Tränkebecken	per Stück	4851
Doppeltransformator 24 V, 200 Watt für 2 Tränkebecken	per Stück	4853
Sammeltransformator 24 V, 400 Watt für 4 Tränkebecken	per Stück	4481
Frostschutzheizleitung 2,00 m, 20 Watt, 24 V, zum Beheizen der Stichleitung (Stahlrohr)	per Stück	4848
Ringleitung Anschlusset 3/4" für Mod. 500/520 u. 600/620	per Stück	1031984

Bezeichnung	ME	Art.-Nr.
Befestigungsmaterial für die Montage der Ventil-Trogtränke		
an der Wand	per Satz	4826
zwischen 2 U-Pfosten	per Satz	4827
zwischen 2 Vierkantpfosten 70 x 70 wenn neben der Ventil-Trogtränke Nackenriegelrohre montiert werden	per Satz	4842
zwischen 2 Vierkantpfosten 70 x 70 wenn neben der Ventil-Trogtränke Freßgitter montiert werden =Bügelschrauben für Vierkantpfosten	per Satz	4812