

Sicherheits-Selbstfang-Fressgitter SF 100





Dieses 1,0 m hohe Fressgitter wird bevorzugt für Großvieh eingesetzt. Die besondere Aufhängung der Kippstrebe gibt den Tieren noch mehr Bewegungsfreiheit am Futtertisch. Ausgerutschte Tiere können problemlos aus dem Fressgitter befreit werden.




Geschweißte Elemente mit einschraubbarer Verstellstrebe:

- Gitter 100 cm hoch
- Ober- und Unterrohr 2"
- Streben 1 1/4"
- Schaltwelle 3/4"
- besonders geräuscharm durch Sperrklinken und Gleitführung aus hochwertigem Kunststoff
- Gummipuffer-Dämpfung an der Kippstrebe
- Halsbandsicherung an der Kippstrebe
- Ohrmarkensicherung durch optimale Anordnung der Kippstrebe
- große obere Durchgangsöffnung ca. 38 cm breit
- verstellbare Halsweite 17-22 cm
- individuelle Einzelverriegelung
- bei Gitterlängen von über 4,00 m ist eine Mittelstütze erforderlich

Ausführung	Elementlänge	Standbreite	Halsweite	Freßplätze	Art.-Nr.
Bausatz zur bauseitigen Montage	auf Maß	60-70 cm	17-22 cm	1	4104
		71-90 cm	17-22 cm	1	4105
werksseitig montiert	auf Maß	60-70 cm	17-22 cm	1	4108
		71-90 cm	17-22 cm	1	4109



- 1 Die Sperrklinke aus Polypropylen unterdrückt die durch das Reiben der Sperrklinke auf dem Rohr und bei der Blockierung hervorgerufenen Geräusche.
- 2 Zwei an der Kippstrebe angebrachte Gummipuffer verhindern die Geräusche beim Verschließen und Öffnen des Fressgitters.
- 3 Gleitführungen aus hochwertigem Kunststoff reduzieren die Ent- und Verriegelungsgeräusche auf ein Minimum.
- 4 Eine aufgeschweißte Buchse ermöglicht die individuelle Einzelverriegelung.
- 5 Leichtes Bedienen der Sperrklinke ermöglicht eine individuelle Einzelverriegelung



4164 / 4073

Zubehör	ME	Art.-Nr.
Öffnungshebel bis ca. 30 m Gitterlänge	per Stück	4106
Einzelfixierung für Kippstrebe bestehend aus Handstecker und Halterung	per Stück	4107
Schwenkbeschlag 1 Schnellverschußstecken, 1 Steckachse	per Stück	4039
Mittelstütze bei Gitterlängen von über 4,00 m erforderlich zum Einbetonieren	per Stück	4058
zum Aufdübeln auf Barrenwand:		
- Gitter vorgehängt	per Stück	4164
- Gitter schräggestellt	per Stück	4073
Personendurchschlupf im Leiterraum eingeschweißt	per Stück	4711
Doppelhänge zum Anschrauben L = 160 mm	per Satz	4801
L = 210 mm	per Satz	4802
Einfachhänge zum Anschrauben L = 130 mm	per Satz	4714
Einfachaufnahme 2" für schräggestellte Freßgitter	per Satz	4752
Bügelschrauben für Vierkantpfosten 70 x 70	per Satz	4812
für Vierkantpfosten 90 x 90	per Satz	4839
Sechskant-Holzschrauben 12 x 80	per Satz	4813
12 x 80 incl. Kunststoffdübel	per Satz	4814
Vierkantpfosten zum Einbetonieren 70 x 70 x 4 x 1,90 m lang feuerverzinkt + Epoxidharzbeschichtung	per Stück	4770
Freßgitterdurchschlupf bestehend aus 2 Schlupfbügeln mit Befestigungsmaterial	per Stück	4642